

Hinweise für die Verwendung von Magnetschildern:

Magnetschilder sollten nicht auf frisch lackierten Oberflächen angebracht werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Schattenbildung oder Glanzverlust kommen.

Zu starke Lackschichten oder Spachtelstellen der Auflagefläche schränkt die Verwendbarkeit u.U. erheblich ein.

Die Auflagefläche muß vor dem Auflegen des Magnetschildes sauber, staubfrei und trocken sein.

Abgenommene Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Ein Knicken, Zusammenrollen oder -falten vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollten Sie ein Magnetschild dennoch einmal zusammenrollen, so muss die bedruckte Fläche stets außen liegen.

Die Reinigung der Schilder sollten mindestens wöchentlich, ausschließlich mit Wasser erfolgen. Keinesfalls darf die Reinigung mit Lösungsmitteln oder lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten erfolgen.

Magnetschilder für den KFZ Einsatz, dürfen nur an ebenen Flächen des Fahrzeuges angebracht werden. Leichte Rundungen und Wölbungen werden jedoch problemlos überdeckt. Zierleisten, Sicken und scharfe Kanten jedoch nicht.

Bei KFZ-Fahrten mit hoher Geschwindigkeit (z.B. Autobahn) sind die Schilder vom Fahrzeug abzunehmen. Eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung kann aufgrund der unterschiedlichen Haftbedingungen nicht genannt werden. Bei zu hoher Geschwindigkeit können Magnetschilder sich vom Fahrzeug lösen und somit den Verkehr gefährden.

Bei dauerhaftem, mehrtägigem Einsatz der Magnetfolie auf Fahrzeugkarosserien kann es u.U. Vorkommen, dass ein Verkleben mit dem Autolack stattfindet. Zur Vermeidung daraus folgender Beschädigungen sind Magnetschilder während der Nacht oder bei Nichtgebrauch von der KFZ-Karosserie zu entfernen.